Kanaltrave

Im Bereich der 22 m breiten Sohle (32 m Spiegelbreite) der Kanaltrave, einschließlich Klughafen, sind Mindertiefen wie folgt vorhanden:

Wassertiefe in m	Kanal - km	Bereich
2,60	0,00 bis 0,50	linkes Ufer
2,90	0,50 bis 0,65	linkes Ufer
2,50 - 2,90	0,80 bis 2,70	linkes Ufer
2,80	0,90 bis 2,40	von der Fahrwassermitte zum linken Ufer
2,30 - 2,80	2,40 bis 2,70	Fahrwassermitte
2,90	1,20 bis 1,70	rechtes Ufer
2,90	2,50 bis 2,75	gesamter Fahrwasserbereich
2,70 - 2,90	2,80 bis 3,15	linkes Ufer
2,70 - 2,90	2,80 bis 3,65	rechtes Ufer
2,80 - 2,90	3,65 bis 4,00	linkes Ufer
2,50 - 2,90	4,50 bis 5,30	von der Fahrwassermitte zum rechten Ufer

An den Binnenschiffsliegeplätzen im Klughafen ist auch mit Mindertiefen zu rechnen.

Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den v. g. Bereich mit entsprechender Vorsicht unter Berücksichtigung des vorhandenen Wasserstands zu befahren.